



Applicazioni - Applications

Gas Industriali e gas Medicali

Industrial and medical gases

Filtro a tazza serie "FT", a bassa perdita di carico.
Realizzato in lega di alluminio e trattato con Niploy Process.
Idoneo per tutti i gas del Gruppo I.

Filter housing series FT, low pressure drop.

Made by aluminum alloy and treated with Niploy Process.

Suitable for all gases of Group I.

Vantaggi - Benefits

Adatto a temperature molto basse e molto alte

Facile montaggio

Possibilità di rigenerazione

Suitable for very low and very high temperature

Easy assembly

Possibility of regeneration

Manutenzione - Maintenance

Consigliamo la sostituzione della cartuccia ogni 12 mesi

We recommend replacing the cartridge every 12 months

Modello Model	IN / OUT	Pressione massima Maximum pressure
FT12	½"	40 bar
FT100	1"	40 bar
FT200	2"	40 bar

PORTATE A TEMPERATURA AMBIENTE Δp minimo 0,1 bar Minimum flow rates at ambience temperature Δp minimum 0,1 bar		
FT12	15 bar	200 Nm³/h
FT100	15 bar	350 Nm³/h
FT200	15 bar	500 Nm³/h

Dati Tecnici – Technical data

Pressione massima – Maximum pressure

40 bar

Pressione minima di utilizzo – Minimum operating inlet pressure

1 bar

Materiale corpo – Body material

Alluminio - Aluminum

Materiale tazza – Cup body

Alluminio - Aluminum

Materiale tenuta – Sealing material

EDPM / VITON

Filtraggio standard – Standard filtering

80 micron